

SECRETARIA DE O DESARROLLO URBA	BRAS PUBLICAS Y
EXP.: LICENCIAS DE	CONSTRUCCION
ENT II ENGERICENS DE	CONSTRUCCION

## HUICHAPAN, HIDALGO, A 24 DE ABRIL DE 2024

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 141 FRACCIÓN VIL DE LA CONSTITUECÓN POLÍTICA DEL ESTADO DEL HIDALGO, ARTÍCULO 7 FRACCIÓN XIX Y ARTÍCULO 117 FRACCIONES IV Y DE LA LEY DORÓNICA HUNICIPAL ARTICULO 136 FRACCIONES L. IL X. Y XIX DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 Y 7 DEL REGLAMENTO DE INAGEN URBANA PARA EL MUNICIPO DEL PROMEDARMA; SE PORDEGA LA DESCRIZA EL MUNICIPO DEL SERVICIO DEL PROMEDARMA DEL PROMED

	DATOS DEL P		CION	
National Control of the National Property of the Incident	UBICACION	DE LA OBRA	<b>网络灰色的 阿拉拉拉</b>	
	LICENCI	A PARA	and the second second	Charles and the second
OBRA NUEVA: APERTURA DE C	ALLE POR CONEXIÓN DE			
	ALLE POR CONEXION DE			RENOVACIÓN: OTROS:
	MAGNITUD (CONJUTOS			
COMERCIO O IN			X	CLINKER BAJO CALOR
VOL	UMENES AUTORI			<b>计算程序</b> 1000 0000
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA BAJA	CANTIDAD 154.50	U.M.	\$21,251,48	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DE 1ER NIVEL	154.50	M2.	\$21,251.48	1. PAGO CONSTRUCCION CLINC
CONSTRUCCIÓN DE 2DO NIVEL	0.00	M2	\$0.00	BAJO CALOR PLANTA BAJA Y
REMODELACIÓN	0.00	M2.	\$0.00	PRIMER NIVEL 2. DEBERA PRESENTAR
CONSTRUCCIÓN DE BARDA	0.00	ML.	\$0.00	CONSTANCIA ACTUALIZADA DE
LAMINA INFORMATIVA	1.00	PZA.	\$151.50	USO DE SUELO
a presente licencia tiene vigencia de 1 año y de os remates superiores de muros con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado da construcción deberá separarse de sus linde	perán terminarse con os de losa fuera del ros colindantes 5 c	características, n moldura de ca alineamiento de entímetros.	antera tipo pecho p el predio.	enes del proyecto autorizado. aloma,
os remates superiores de muros con fachada det ueda prohibido construir marquesinas o volado da construcción deberá separarse de sus linde u alineamiento debe respetar 6.00 metros de ca ualquier afectación a la infraestructura urbana d cuendo 36 hoctos.	INDICADORES berá respetarse las perán terminarse co os de losa fuera del ros colindantes 5 o ille como mínimo y 3 e servicios, deberá s	características, n moldura de ci alineamiento di entímetros. 1 metro de ban ser reparada po	cantidades y volúmi antera tipo pecho p el predio. queta. r cuenta del propiet	aloma, tario de la construcción en un p
os remates superiores de muros, con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado do construcción deberá separarse de sus línde a alineamiento debe respetar 6.00 metros de ca ualquier afectación a la infraestructura urbana d ayor de 36 horas. ueda prohibido depositar material o escombro p irrar a rehiendo nagar el propietario de la obra.	INDICADORES berá respetarse las o berán terminarse con os de losa fuera del ros colindantes 5 c ille como mínimo y : e servicios, deberá s bor más de 24 horas los costos que genera	características, n moldura de ci- alineamiento di entímetros. 1 metro de ban ser reparada po s en vía pública re.	cantidades y volúmi antera tipo pecho p el predio. queta. r cuenta del propiet	aloma, tario de la construcción en un p
os remates superiores de muros con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado da construcción deberá separarse de sus linde a alineamiento debe respetar 6.00 metros de ca alaquier afectación a la infraestructura urbana do ayor de 36 horas. ueda prohibido depositar material o escombro priara, debiendo pagar el propietario de la obra.	INDICADORES berá respetarse las seperán terminarse con  so de losa fuera del  como mínimo y  e servicios, deberá se  como más de 24 horas  los costos que genera  como más. Incluido mura  como como como  como como como como  como como	características, n moldura de ci alineamiento di entímetros. 1 metro de ban ser reparada po s en vía pública re. ros para cubrir	cantidades y volúmi antera tipo pecho p. el predio. queta. r cuenta del propiet i. De no cumplir est	atoma, tario de la construcción en un p a disposición la cuadrilla munic
os remates superiores de muros, con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado do construcción deberá separarse de sus Inde u alineamiento debe respetar 6.00 metros de ca alquier afectación a la infraestructura urbana d ayor de 36 horas. ueda prohibido depositar material o escombro p irrar, debiendo pagar el propietario de la obra, altura máxima de la construcción será de 7.56 de aprunció lumio altura máxima de la construcción será de anunciós lumio de aprunciós lumio d	INDICADORES berá respetarse las isoerán terminarse co sos de losa fuera del ros colindantes 5 c tele como mínimo y i e servicios, deberá s sor más de 24 horas los costos que gener o mets, incluido meu rosos y espectacula	características, n moldura de ci alineamiento di entímetros. 1 metro de ban ser reparada po s en vía pública re. ros para cubrir i res en el centro	cantidades y volúmantera tipo pecho pel predio.  queta.  r cuenta del propiet  b. De no cumplir est  tinacos.  b histórico de la ciuc	atoma,  tario de la construcción en un p  a disposición la cuadrilla munic  Recibi  dad. Jesús Edveri
os remates superiores de muros con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado de construcción deberá separarse de sus linde a alineamiento debe respetar 6.00 metros de ca stalquier afectación a la infraestructura urbana d ayor de 36 horas. dese prohibido depositar material o escombro p irara, debiendo pagar el propietario de la obra, latura máxima de la construcción será de 7.5 leda prohibida la instalación de anuncios lumin	INDICADORES berá respetarse las i perán terminarse coi so de losa fuera del ros colindantes 5 c ille como mínimo y : como más de 24 horas tos costos que genes o mts., incluido mur tosos y espectacula se expuestos vevitar	características, n moldura de ci alineamiento di entímetros. 1 metro de ban ser reparada po sen vía pública re. ros para cubrir ures en el centro dejar puntas d	cantidades y volúmantera tipo pecho pel predio. queta. r cuenta del propiet b. De no cumplir est tinacos. histórico de la clue	tario de la construcción en un p a disposición la cuadrilla munic Reccibi  Jesús Edver
os remates superiores de muros, con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado do construcción deberá separarse de sus Inde u alineamiento debe respetar 6.00 metros de ca alquier afectación a la infraestructura urbana ayor de 36 horas. ueda prohibido depositar material o escombro p irara, debiendo pagar el propietario de la obra, altura máxima de la construcción será de 7.5. deda prohibida la instalación de anuncios lumin deberán aplanar y pintar los muros colindante servicios por la composición de la controla colona de deberán aplanar y pintar los muros colindante servicios por la composición de la controla colona de deberán aplanar y pintar los muros colindante servicios por la colona de la controla de la controla de la	ENDICADORES berá respetarse las eserán terminarse cos de losa fuera del ros colindantes 5 c el decomo mínimo y e servicios, deberá so cor más de 24 horas los costos que genero o mts., incluido mur cosos y espectacula s expuestos y evitar.	características, n moldura de c. alnidamiento di elementos. 1 metro de ban ser reparada po s en vía pública re. ros para cubrir ires en el centro dejar puntas d	cantidades y volúminantera tipo pecho piel predio.  queta.  r cuenta del propiel  De no cumplir est tinacos. b histórico de la clue e varilla.	atoma,  tario de la construcción en un p a disposición la cuadrilla munio  Recibi  dad. Jesús Edveri  FRES ALLISTICES
os remates superiores de muros con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado do construcción deberá separarse de sus linde a alineamiento debe respetar 6.00 metros de ca stalquier afectación a la infraestructura urbana do ayor de 36 horas. ueda prohibido depositar material o escombro pirara, debiendo pagar el propietario de la obra, altura máxima de la construcción será de 7.51 desa prohibida is instalación de anuncios lumin de deberán aplanar y pintar los muros colindante a placa con los datos de la licencia deberá ser o paleza con los datos de la licencia deberá ser co alquier inobservancia a lo aquí estipulado será calquier inobservancia a lo aquí estipulado será	INDICADORES berá respetarse las locarán terminarse co os de losa fuera del ros colindantes 50 y es eservicios, deberá se otro más de 24 horas los costos que gene o mas, incluido mur osos y espectacula se expuestos y evitar a lodra e motivo de clausura em todo de la como de la	características, n moldura de ca alineamiento de entímetros. 1 metro de ban ser reparada po s en vía pública re. ros para cubrir ires en el centro dejar puntas d en un sitio visib de la obra y la	cantidades y voltima natiera tipo pecho pi el predio. queta. r cuenta del propiet inacos. històrico de la cluie varilla. le para los inspectos s sanciones corresg	tario de la construcción en un p a disposición la cuadrilla munio Recibi dad. Jesús Edver, res. Auros Lucifo condientes de acuerdo con las lu
os remates superiores de muros con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado da construcción deberá separarse de sus tinde a la lineamiento deber espetar 6.00 metros de ca alquier afectación a la infraestructura urbana d ayor de 36 horas. dese prohibido depositar material o escombro p irara, debiendo pagar el propietario de la obra, la altura máxima de la construcción será de 7.5 el deberán aplanar y olirar los muros colindante a piaca con los datos de la licencia deberá ser cu alaquier inobservancia a lo aquí estipulado será materia.	INDICADORES berá respetarse las vicenta la como son de losa fuera del roros colindantes 5 c elle como mínimo y e servicios, deberá se sor más de 24 horas fos costos que genero más de 24 horas por más de 24 horas costos que genero más, incluido munosos y espectacula es expuestos y evitar olocada en la obra e motivo de clausura así como solicitar l	características, n moldura de calineamiento di alineamiento di centímetros. 1 metro de ban ser reparada po se en vía pública re. cos para cubrir ires en el centro de jar puntas di en un sitio visib de la obra y la la paleta de colo la paleta de colo a lineamiento de la colo a la paleta de colo la paleta de colo a lineamiento de la colo la paleta de colo	cantidades y voluma cantidades y voluma cantidades y voluma cantidades y cantidades	tario de la construcción en un pl a disposición la cuadrilla munic Recci b i Desús Edvert res. Hums Lucifo condientes de acuerdo con las la fachada principal.
os remates superiores de muros con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado da construcción deber separarse de sus linde a lineamiento debe respetar 6.00 metros de ca lalquier afectación a la infraestructura urbana d ayor de 36 horas. Jeda prohibido depositar material o escombro p irara, debiendo pagar el propietario de la obra, attura máxima de la construcción será de 7.50 deda prohibida la instalación de anuncios lumin de oberán aplanar y pintar los muros colindartes a placa con los datos de la licencia deberá ser cu alquier inobservancia a lo aqui estopulado será ser sualquier inobservancia a lo aqui estopulado será sualquier subservancia a lo aqui estopulado será ser sualquier subservancia a lo aqui estopulado será ser sualquier sualquier sualquier sualquier sualquier sualquier sualquier sualquier sualqui	INDICADORES berá respetarse las vicenta la como son de losa fuera del roros colindantes 5 c elle como mínimo y e servicios, deberá se sor más de 24 horas fos costos que genero más de 24 horas por más de 24 horas costos que genero más, incluido munosos y espectacula es expuestos y evitar olocada en la obra e motivo de clausura así como solicitar l	características, n moldura de calineamiento di alineamiento di centímetros. 1 metro de ban ser reparada po se en vía pública re. cos para cubrir ires en el centro de jar puntas di en un sitio visib de la obra y la la paleta de colo la paleta de colo a lineamiento de la colo a la paleta de colo la paleta de colo a lineamiento de la colo la paleta de colo	cantidades y voluma cantidades y voluma cantidades y voluma cantidades y cantidades	tario de la construcción en un pi a disposición la cuadrilla munic Recibi dad. Jesús Edvero res. Auras Lucifo condientes de acuerdo con las la
os remates superiores de muros con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado da construcción deberá separarse de sus tinde a la lineamiento deber espetar 6.00 metros de ca alquier afectación a la infraestructura urbana d ayor de 36 horas. dese prohibido depositar material o escombro p irara, debiendo pagar el propietario de la obra, la altura máxima de la construcción será de 7.5 el deberán aplanar y olirar los muros colindante a piaca con los datos de la licencia deberá ser cu alaquier inobservancia a lo aquí estipulado será materia.	INDICADORES berá respetarse las seres espetarse las seres de la como de la co	características, n moldura de c. adineamiento de adineamiento de centímetros. 1 metro de ban ser reparada pos sen vía pública re. Pos para cubrir irres en el centra dejar puntas den un sitio visib de la obra y la la paleta de colte puertas, ven	cantidades y voluma cantidades y voluma cantidades y voluma cantidades y cantidades	tario de la construcción en un pl a disposición la cuadrilla munic Recci b i Desús Edvert res. Hums Lucifo condientes de acuerdo con las la fachada principal.
os remates superiores de muros con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado da construcción deberá separarse de sus tinde a la lineamiento deber espetar 6.00 metros de ca alquier afectación a la infraestructura urbana d ayor de 36 horas. dese prohibido depositar material o escombro p irara, debiendo pagar el propietario de la obra, la altura máxima de la construcción será de 7.5 el deberán aplanar y olirar los muros colindante a piaca con los datos de la licencia deberá ser cu alaquier inobservancia a lo aquí estipulado será materia.	INDICADORES berá respetarse las vicenta la como son de losa fuera del roros colindantes 5 c elle como mínimo y e servicios, deberá se sor más de 24 horas fos costos que genero más de 24 horas por más de 24 horas costos que genero más, incluido munosos y espectacula es expuestos y evitar olocada en la obra e motivo de clausura así como solicitar l	características, n moldura de c. adineamiento de adineamiento de centímetros. 1 metro de ban ser reparada pos sen vía pública re. Pos para cubrir irres en el centra dejar puntas den un sitio visib de la obra y la la paleta de colte puertas, ven	cantidades y voluma cantidades y voluma cantidades y voluma cantidades y cantidades	tario de la construcción en un pl a disposición la cuadrilla munic Recci b i Desús Edvert res. Hums Lucifo condientes de acuerdo con las la fachada principal.
os remates superiores de muros con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado do construcción deberá separarse de sus linde al alineamiento debe respetar 6.00 metros de ca alaquier afectación a la infraestructura urbana do ayor de 36 horas. veda prohibido depositar material o escombro pirara, debiendo pagar el propietario de la obra, alatura máxima de la construcción será de 7.5 de porte por la propieta de la propietario de la obra, alatura máxima de la construcción será de 7.5 de palaca con los datos de la licencia deberá ser palaca con los datos de la licencia deberá ser cualquier inobservancia a lo aqui estipulado será materia, eberá respeta camedidas y alineamiento de calle, or disconsidado será superior de la conformación de cantera auto	INDICADORES berá respetarse las i perá espetarse las i perá terminar solo solo de los fuera del solo solo de los fuera del solo solo de los fuera del solo solo de los del solo solo solo solo del solo solo solo solo solo solo solo sol	características, n moldura de c. adineamiento de adineamiento de centímetros. 1 metro de ban ser reparada pos sen vía pública re. Pos para cubrir irres en el centra dejar puntas den un sitio visib de la obra y la la paleta de colte puertas, ven	cantidades y volciminantera tipo pecho pel predio.  queta.  . De no cumplir est tinacos.  b histórico de la clud e varilla.  te para los inspectos s sanciones corresponses.	tario de la construcción en un pla disposición la cuadrilla munición de Cección de Cecci
os remates superiores de muros con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado da construcción deberá separarse de sus tinde a la lineamiento deber espetar 6.00 metros de ca alquier afectación a la infraestructura urbana d ayor de 36 horas. dese prohibido depositar material o escombro p irara, debiendo pagar el propietario de la obra, la altura máxima de la construcción será de 7.5 el deberán aplanar y olirar los muros colindante a piaca con los datos de la licencia deberá ser cu alaquier inobservancia a lo aquí estipulado será materia.	INDICADORES berá respetarse las i perá espetarse las i perá terminar solo solo de los fuera del solo solo de los fuera del solo solo de los fuera del solo solo de los del solo solo solo solo del solo solo solo solo solo solo solo sol	características, n moldura de ca alineamiento de alineamiento de antimetros.  1 metro de ban ser reparada po se n via pública re. cos para cubrir rese an el centro dejar puntas de nun sitio visib de la obra y la cala cha y la cala cara cubrir de la cala cala cala cala cala cala cala	cantidades y volciminantera tipo pecho pel predio.  queta.  . De no cumplir est tinacos.  b histórico de la clud e varilla.  te para los inspectos s sanciones corresponses.	tario de la construcción en un pla disposición la cuadrilla munición de Cección de Cecci
os remates superiores de muros con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado do construcción deberá separarse de sus linde al alineamiento debe respetar 6.00 metros de ca alaquier afectación a la infraestructura urbana do ayor de 36 horas. veda prohibido depositar material o escombro pirara, debiendo pagar el propietario de la obra, alatura máxima de la construcción será de 7.5 de porte por la propieta de la propietario de la obra, alatura máxima de la construcción será de 7.5 de palaca con los datos de la licencia deberá ser palaca con los datos de la licencia deberá ser cualquier inobservancia a lo aqui estipulado será materia, eberá respeta camedidas y alineamiento de calle, or disconsidado será superior de la conformación de cantera auto	INDICADORES berá respetarse las i perá espetarse las i perá terminar solo solo de los fuera del solo solo de los fuera del solo solo de los fuera del solo solo de los del solo solo solo solo del solo solo solo solo solo solo solo sol	características, n moldura de ca alineamiento de alineamiento de antimetros.  1 metro de ban ser reparada po se n via pública re. cos para cubrir rese an el centro dejar puntas de nun sitio visib de la obra y la cala cha y la cala cara cubrir de la cala cala cala cala cala cala cala	cantidades y votúminantera tipo pecho pel predio.  queta. r cuenta del propiet  De no cumplir est tinacos. histórico de la clui e varilla. te para los inspectos s anciones coresso	tario de la construcción en un pi a disposición la cuadrilla munic Recibi Desas Edver, res. Humas Lucifo pondientes de acuerdo con las la fachada principal. No decorativos es "café 2"
s remates superiores de muros con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado do construcción deberá separarse de sus tinde a lineamiento deber espetar 6.00 metros de ca talquier afectación a la infraestructura urbana d syor de 36 horas. desa prohibido depositar material o escombro p irara, debiendo pagar el propietario de la obra. La altura máxima de la construcción será de 7.5 deda prohibida la instalación de anuncios lumin de oberán aplanar y pinar los muros colindante a placa con los datos de la licencia deberá ser cu altaquier inobservancia a lo aqui estipulado será materia. Deberán espara-canagidas y alineamiento de calle, or disconsidori sistino el color de cantera auto productiva de la construcción de la construcc	INDICADORES berá respetarse las i perá espetarse las i perá terminar solo solo de los fuera del solo solo de los fuera del solo solo de los fuera del solo solo de los del solo solo solo solo del solo solo solo solo solo solo solo sol	características, n moldura de ca alineamiento de alineamiento de antimetros.  1 metro de ban ser reparada po se n via pública re. cos para cubrir rese an el centro dejar puntas de nun sitio visib de la obra y la cala cha y la cala cara cubrir de la cala cala cala cala cala cala cala	cantidades y voluminantera tipo pecho pel predio.  queta.  . De no cumplir est tinacos.  . histórico de la clud e varilla.  te para los inspectos s sanciones corresponses.	tario de la construcción en un pla disposición la cuadrilla munición de Cección de Cecci
os remates superiores de muros con fachada del ueda prohibido construir marquesinas o volado do construcción deberá separarse de sus linde al alineamiento debe respetar 6.00 metros de ca alaquier afectación a la infraestructura urbana do ayor de 36 horas. veda prohibido depositar material o escombro pirara, debiendo pagar el propietario de la obra, alatura máxima de la construcción será de 7.5 de porte por la propieta de la propietario de la obra, alatura máxima de la construcción será de 7.5 de palaca con los datos de la licencia deberá ser palaca con los datos de la licencia deberá ser cualquier inobservancia a lo aqui estipulado será materia, eberá respeta camedidas y alineamiento de calle, or disconsidado será superior de la conformación de cantera auto	INDICADORES berá respetarse las i perá espetarse las i perá terminar solo solo de los fuera del solo solo de los fuera del solo solo de los fuera del solo solo de los del solo solo solo solo del solo solo solo solo solo solo solo sol	características, na comitor de co	cantidades y voluminantera tipo pecho pel predio.  queta.  . De no cumplir est tinacos.  . histórico de la clud e varilla.  te para los inspectos s sanciones corresponses.	tario de la construcción en un pi a disposición la cuadrilla munic Recibi Desas Edver, res. Humas Lucifo pondientes de acuerdo con las la fachada principal. No decorativos es "café 2"