

Pachuca de Soto, Hgo. 6 de junio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003

C. Emeterio Moreno Magos Presidente Municipal de Huichapan, Hidalgo Presente

fundamento en los artículos 3, 73, 106 У 138 de la Constitución Política del **Estado** Hidalgo; 6 Federación ejercicio ٦, 2, 3 ٧ del Presupuesto de Egresos de la para el fiscal 85 86 de la de Presupuesto Contabilidad Gubernamental del Estado У Lev V 17 fracción 20, 23 y 29 fracciones I, II , XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLII, XLIII, П, XLIV. XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Hidalgo; 1, 3, 35, 36, 37. 61, 63, 64, 65, 66 70 del Presupuesto de 40. 41. 42. 62. У Earesos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV LXVII, 26 fracción ٧ 36 fracciones IX, XIII, XIV У XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas informo techo financiero Públicas; le aue esta Secretaría considera viable con cargo al **Aportaciones** asignado, Ramo 33 **Federales** para **Entidades Federativas** para el Municipios, específicamente **Aportaciones** al Fondo de para la Infraestructura Social Municipal, cantidad \$ 1,932,332.98 (Un millón novecientos treinta dos mil 98/100 trecientos treinta dos pesos M.N.). recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria Financiera, de Gubernamental Rendición Contabilidad de Fiscalización de Cuentas. Fn razón de lo anterior, Municipio ámbito responsable el el de competencia, de dar estricto en su será cumplimiento а lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal las demás Leves, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, ejecución seleccionadas de conformidad previa de obras acciones con el ٧ "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento lo establecido los Lineamientos del con en Fondo **Aportaciones** la Infraestructura Social Manual de Usuario para ٧ ν Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023. con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 101/2023



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003

MUNICIPIO: Huichapan ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital HOJA No.: 1

REGIÓN: 04 Huichapan INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan FECHA: 06 de junio de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION	F_INI				ESTRUCTURA FINANCIERA	A (\$)	METAS	TOTALES	NO.	MOD.
SUBPROGRAMA	O ACCIÓN	DE LA OBRA O ACCIÓN	F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL *	SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.	BENEF.	EJEC.
STI Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM029005	Construcción de Empedrado en calle Sin Nombre, Bo. El Huixfí, Boye	Junio 2023 Septiembre 2023	Huixfí	\$235,925.76	\$235,925.76	\$235,925.76	\$0.00	Metro Cuadrado	543.00	23	С
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAISM029006	Construcción de Pavímento de concreto Hidráulico, 2da Etapa, Loc. Llano Largo	Junio 2023 Septiembre 2023	Llano Largo	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	Metro Cuadrado	864.00	1062	С
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAISM029007	Construcción de Pavimento de concreto Hidráulico en calle Naranjos, Bo. Monte Alegre, El Astillero	Junio 2023 Septiembre 2023	Monte Alegre	\$597,607.22	\$597,607.22	\$597,607.22	\$0.00	Metro Cuadrado	632.50	192	С
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2023/FAISM029008	Ampliación de Red de Agua Potable, Loc. Ejido Huichapan	Junio 2023 Septiembre 2023	Ejido de Huichapan	\$198,800.00	\$198,800.00	00.008,861\$	\$0.00	Metro Lineal	217.60	333	С

TOTAL: \$1,932,332.98 \$1,932,332.98 \$0.00



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mLTlkw7dbRTMrWzdcO11pRz69HkReDiDKWSLTnD1lqijvoElsAd+lZ4pGyDTgLEZ17z5sljKyK92qrGj hGxxE2bAGHiS1fTROvVQZDL8p9xUJpT9Mi+bYd7+nQemJdNMITM0IUPhOI+x87x1MXI1HI5dvFDc i87901qiZin2b0MWl63x4Q.47xiD6SUxsUSSitg8ta18qxC0yxCls+6fsxq2BUV197gGScDL+LCr Dw31UEZnljmG8uB/6bLJixiTv3QPHokA/roaFAgNuVW7M+LONewXrmg5jhxmZnLXwJoIWFo/Ad8wn +a4lK2X8ZoWZ/q5x0Z0XBNo6pknDd2dA== TAVA870716374 06/06/2023 03:17:36 p. m.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003

MUNICIPIO: Huichapan ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital FECHA: 06 de junio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan
INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 4 de 8

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con	1.00	PZA
	bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo		
	de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de		
	la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un		
	margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en		
	pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la		
	mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo,		
	mano de obra, herramienta y equipo.		
2023/FAISM029007	Construcción de Pavimento de concreto Hidráulico en calle Naranjos, Bo. Monte Alegre, El Astillero		соsто \$597,607.22
	Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies mayores a 400 m2	189.75	M3
	y menores a 1,200 m2, incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes,		
	mano de obra, equipo y herramienta. (medido compacto)		
	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2,	632.50	M2
	estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo		
	y herramienta.		



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

ABIMIDIOGENT MATA VALDEZ DIKEG UKAUFANIAK IABIMIMIMORONKI+TAM[Ea6lüsBvyu0Bn48aZs+7i8vOOXITG]Q/TUAAwW4oeSW1yZQj9R2Yw1cYthi/Rr JOFWwdaZollZE5fzD5r0BK0Cow1NkFE8l9uzzeCj+XK9CcWCd5sbSogbDlEw85p3qvdWDKMuKj Ra6GM8F+mhPV10kCxXesqQNTLKbSc3Go24zfU2Ad/FTBd58FW0low4kqWQ01yceAxbx/8bBL82q+qCL Flfr.JNBGvQPfgrZbCNVY4J5O06p+kRAmbdGag0OJpquwfkxgjB4Q02Y3GoCsabJ0h/BNTEOJPFerO p2slWrF33vYj3zcXFizK03TQAepv9Wg== TAVA870716574 06/06/2023 03:17:33 p. m.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003

MUNICIPIO: Huichapan ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital FECHA: 06 de junio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 5 de 8

CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023 Acarreo a ler. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto) Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra) Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2. de 15 cm. de espesor, acabado pulido rayado, volteador en perimetro, incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T) Agua empleada para compactación. 28.47 M3 Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%
Accrión Acarreo a ler. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto) Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra) Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2. de 15 cm. de espesor, acabado pulido rayado, volteador en perimetro., incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T) Agua empleada para compactación. 28.47 M3 Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%
excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto) Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra) Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2. de 15 cm. de espesor, acabado pulido rayado, volteador en perimetro., incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T) Agua empleada para compactación. 28.47 M3 Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%
Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra) 94.88 M3 Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm². de 15 cm. de espesor, acabado pulido rayado, volteador en perimetro., incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T) Agua empleada para compactación. 28.47 M3 Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%
Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2. de 15 cm. de espesor, acabado pulido rayado, volteador en perimetro., incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T) Agua empleada para compactación. 28.47 M3 Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%
acabado pulido rayado, volteador en perimetro., incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T) Agua empleada para compactación. 28.47 M3 Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de 94.88 M3 la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%
la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T) Agua empleada para compactación. 28.47 M3 Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de 94.88 M3 la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%
final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T) Agua empleada para compactación. Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de 94.88 M3 la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%
Agua empleada para compactación. 28.47 M3 Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de 94.88 M3 la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%
Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de 94.88 M3 la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%
la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%
Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con 1.00 PZA
bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo
de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de
la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un
margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en
pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la
mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo,
mano de obra, herramienta y equipo.



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

ABIMIDIOGENT MATA VALDEZ DIKEG UKAUFANIAK IABIMIMIMORONKI+TAM[Ea6lüsBvyu0Bn48aZs+7i8vOOXITG]Q/TUAAwW4oeSW1yZQj9R2Yw1cYthi/Rr JOFWwdaZollZE5fzD5r0BK0Cow1NkFE8l9uzzeCj+XK9CcWCd5sbSogbDlEw85p3qvdWDKMuKj Ra6GM8F+mhPV10kCxXesqQNTLKbSc3Go24zfU2Ad/FTBd58FW0low4kqWQ01yceAxbx/8bBL82q+qCL Flfr.JNBGvQPfgrZbCNVY4J5O06p+kRAmbdGag0OJpquwfkxgjB4Q02Y3GoCsabJ0h/BNTEOJPFerO p2slWrF33vYj3zcXFizK03TQAepv9Wg== TAVA870716574 06/06/2023 03:17:33 p. m.